



Manual Técnico

Preparação e Aplicação

Seixo Solto - Seixo Polido Solto - Seixo “Fiji” Solto Seixo “Fiji” Polido Solto - Pedra “Maluca”

1. Produto

Por se tratar de produtos naturais, podem ocorrer pequenas variações de tamanho e tonalidade. Estas diferenças tornam os produtos únicos e valorizam o acabamento final.

2. Recebimento e Armazenamento

Escolha uma pessoa de sua confiança, apta para receber e conferir o material. No ato da entrega é fundamental: • Conferir os produtos seguindo a nota fiscal. Caso haja alguma irregularidade, informe aos entregadores, registre a ocorrência na nota fiscal e entre em contato imediatamente com a Palimanan ou com a loja onde a compra foi efetuada; • Manusear e armazenar com cuidado, para evitar danos ao material; • Não ultrapassar a quantidade máxima de empilhamento de 8 (oito) sacos; • Armazenar os produtos em lugar limpo, seco e coberto.

Atenção! Todo material assentado será considerado como produto aceito, impossibilitando trocas, devoluções e eventuais reclamações de tonalidade ou formato.

3. Preparação

Para a disposição dos Seixos Soltos é importante que a superfície esteja devidamente preparada para receber o produto. Os Seixos não devem ser depositados diretamente sobre a terra. Entre o solo e os seixos deve ser aplicada uma camada de areia, conhecida por cama de areia. Ela deve ter de 5 a 10 cm de altura e ser coberta por manta geotêxtil, para promover a drenagem e evitar que os Seixos se percam, entrando na terra, especialmente em época de chuva.

A quantidade de Seixos deve ser calculada em metros cúbicos, multiplicando largura x comprimento x altura. Para cada metro cúbico (m³) de seixos são necessários 50 sacos de 20 kg. Para cada metro quadrado (m²) de seixos são necessários 3 sacos de 20 kg, lembrando que a metragem quadrada apenas cobrirá superficialmente o local que receberá o produto. Importante sempre prever um quantitativo de 5% a 10% de acréscimo para reserva preventiva.

4. Assentamento

É aconselhável que a disposição dos seixos seja a última etapa de execução da obra, para evitar que outras etapas construtivas possam danificar o produto ou sua aparência. Verifique se o local onde os seixos serão depositados está devidamente preparado. Caso sejam depositados em vasos ou caixotes de madeira, certifique-se se a estrutura destes suportará o peso dos seixos. Deposite os seixos com cuidado para que não fiquem fora da manta geotêxtil ou para não forçar demais a estrutura onde serão depositados.

5. Cuidados durante e após a aplicação

Durante a obra

É importante evitar encostar qualquer tipo de material ou ferramenta sobre os seixos até o final da obra para evitar sujeiras e manchas ocasionadas por outros tipos de materiais de construção. A limpeza pós-obra deve ser feita o mais breve possível evitando assim que outro material deixe manchas nos seixos.

Limpeza de Manutenção

Caso necessário, os seixos podem ser lavados com detergente neutro ou alcalino. Os detergentes são eficientes na remoção de sujeiras sem agredir o revestimento. Siga atentamente as instruções do fabricante e nunca deixe o detergente secar sobre os Seixos.

Nunca use ácidos sobre os Seixos, pois pode manchá-los irreversivelmente.

6. Características próprias do produto

Os Seixos têm a superfície porosa, podendo absorver bastante água, o que dá aspecto brilhante, principalmente expostos à luz solar.

Os Seixos polidos podem perder o brilho quando assentados em áreas externas ou em locais expostos a intempéries.

Este revestimento é contraindicado para áreas de altas temperaturas, como lareiras.